248021, г. Калуга, ул. Московская, 249,
телефоны: (4842) 507-739, 507-776, факс: (4842) 550-527,
e-mail: kc@kaluga.ru, www.kalugapribor.ru

Возимая радиостанция стандарта TETRA СармаТ-3900

Описание

Возимая радиостанция СармаТ-3900 – это многофункциональный мобильный TETRA терминал, аппаратно обеспечивающий режимы DMO шлюза, DMO ретранслятора, а также функции сквозного шифрования и передачи данных под управлением переферийного интерфейса.

Модель серии 3900 выпускается в диапазоне: 407-473 МГц.

Возимая радиостанция СармаТ-3900 обеспечивает наибольшее радиопокрытие за счет повышенной выходной мощности, расширяет возможности сети и обеспечивает надежное управление. Обеспечивает полный контроль из двух разных мест внутри транспортного средства.

Терминал оснащен большим графическим экраном (320 x 240 точек с физическим размером 2.8") и специальной кнопкой экстренной связи. Удобен для чтения и отображения графических изображений. Цветная консоль имеет фронтальный разъем для аксессуаров.

Модель комплектуется встроенным GPS приемником. Поддерживает до 18 программируемых функциональных клавиш.

Функциональные особенности радиостанции СармаТ-3900:

- *групповые и персональные вызовы;*
- *аварийный вызов;*
- *сканирование;*
- *10 Вт выходной мощности передатчика;*
- *поддержка двух консолей;*
- *DMO шлюз;*
- *DMO ретранслятор;*
- *интеллектуальное управление громкостью;*
- *дневной и ночной режимы;*
- *надёжный корпус;*
- *дополнительные аудио опции.*

Основные технические параметры СармаТ-3900:

Общие характеристики	
Размеры (В х Ш х Г):	54 х 180 х 110 мм. (терминал) 58 х 185 х 33 мм. (панель управления)
Вес: г.	980 (только терминал) 1170 (терминал с панелью управления) 2000 (терминал в упаковке с креплением и кабелем питания)
Абонентские группы (TMO и DMO)	9900
Папки разговорных групп	5000
Климатические характеристики	
Диапазон рабочих температур	–30...+70 °С
Диапазон температур хранения	–40...+85 °С
Исполнение (пыле- и влагозащищенность)	IP54
Ударо- и вибропрочность	ETS 300 019-2-5
Радиочастотные характеристики	
Диапазон частот	407-473МГц
Шаг сетки частот	25 кГц
Разнос частот передачи / приема:	10 МГц
Мощность передатчика	10 Вт (класс 2)
Класс приемника	А и В
Статическая чувствительность приемника:	–112 дБм
Динамическая чувствительность приемника:	–103 дБм
Характеристики GPS	
Чувствительность поисковая	–152 дБм
Чувствительность слежения	–182 дБм

248021, г. Калуга, ул. Московская, 249, телефоны: (4842) 507-739, 507-776, факс: (4842) 550-527, e-mail: kc@kaluga.ru, www.kalugapribor.ru